ESAB
ESAB
PRO
ROBUST FEED
ПРОШЕЛ СУРОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
ГОТОВ К РАБОТЕ.
ROBUST FEED

ПЫЛЬ. КАПЛИ. ГРЯЗЬ. ДОЖДЬ. ВПЕРЕД! ВЕДЬ ТЫ СВАРЩИК И НЕ БОИШЬСЯ ИСПАЧКАТЬСЯ. ПРИ РАБОТЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ КУДА УГОДНО. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ СОЗДАЛИ ROBUSTFEED – САМОЕ ДОЛГОВЕЧНОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ С ВЫДАЮЩИМИСЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.

# МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВНУТРИ И СНАРУЖИ.

## ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА.

**Ударопрочность** – Конструкция RobustFeed с двойными стенками и специальными зонами удара идеально справляется с жесткими условиями ежедневного использования. Его можно ронять, тащить волоком, бросать – RobustFeed выдержит все.

**Всепогодность** – Экстремальные погодные условия не страшны устройству RobustFeed. Оно работает на морозе, и это единственное переносное устройство подачи проволоки с классом защиты IP44 – идеальная защита от мусора и отходов, грязи, брызг и даже от проливного дождя.

**Защита от солнца** – Устройство RobustFeed продолжает работать при температуре до 55°C, а его яркий дисплей на передней панели остается читаемым даже при самом ярком солнечном освещении.

## ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА.

**Защищенные соединения** – Превосходная защита кабеля и всех разъемов подключения во время работы – лучшее решение на рынке.

**Защищенная катушка** – RobustFeed обеспечивает защиту проволоки, а Offshore версия оснащена комплектом подогрева, благодаря которому катушка всегда остается сухой.

**Защищенная электроника** – Пылезащищенный отсек защищает внутренние компоненты даже при открытой крышке, а специальная конструкция защищает его от коротких замыканий как в горелке, так и в соединительных кабелях.

# ПРОЧНЫЙ И ГОТОВЫЙ К ИСПЫТАНИЯМ.

## БЕЗГРАНИЧНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.

У устройства подачи проволоки RobustFeed есть три удобные ручки для подъема краном, а также две дополнительные точки подъема, что обеспечивает лучшую в своем классе мобильность и маневренность. Это облегчает подъем и переноску в ограниченных пространствах и при обходе препятствий. Скругленные углы и специальные износостойкие поверхности позволяют перетаскивать устройство в любые точки на рабочей площадке без помех со стороны других предметов. Дополнительные комплекты колес для перемещения устройства в горизонтальном и вертикальном положении и интеграция с тележкой обеспечивают еще большую мобильность. Новая конструкция позволяет использовать кабели источников питания длиной до 100 метров, благодаря чему вы всегда доберетесь туда, где необходимо выполнить сварку, – в цеху или на монтаже.

## МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Система подачи проволоки PreciDrive сочетает высокую точность, мощность и надежность для подачи сплошной сварочной проволоки диаметром до 2,0 мм и проволоки с флюсовым сердечником диаметром до 2,4 мм. Удобный для оператора механизм подачи проволоки PreciDrive отличает замена изнашивающихся частей без инструментов, световые индикаторы и надежная смена проволоки, для которой не требуется открывать прижимных рычагов. RobustFeed легко справляется с 550 А при ПВ 50%, 500 А – при ПВ 60% и 400 А – при ПВ 100% и обеспечивает производительность, на которую способны лишь некоторые модели других устройств подачи проволоки.

PRECIDRIVE

## НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

**Удобный дисплей** – Четкий и яркий дисплей на передней панели RobustFeed содержит только важнейшие настройки, а другие настройки надежно защищены внутри корпуса.

**Удобные органы управления** – Большие, удобные в обращении ручки и кнопки облегчают эксплуатацию устройства, даже если на руках надеты краги.

**Встроенный расходомер** – Устройство подачи проволоки RobustFeed оснащается интегрированным расходомером газа (Offshore версия), что позволяет быстро регулировать подачу газа.

**Удобная настройка** – Без затруднений осуществляйте управление всеми настройками сварки прямо с устройства подачи проволоки, независимо от того, где расположен источник питания.

**Легкость обслуживания** – Конструкция устройства RobustFeed обеспечивает быстрый доступ к электронике и двигателю, что облегчает выполнение сервисных работ и ремонта, а система подачи сварочной проволоки, не требующая использования инструмента, ускоряет смену катушки и облегчает переход на новый тип проволоки.

**Гибкость при работе** – Работает как в вертикальном, так и горизонтальном положении, дисплей можно повернуть на 90 градусов согласно положению устройства. Комплект колес, установленный для горизонтального положения, обеспечивает устойчивость устройства подачи проволоки благодаря достигаемой малой высоте.

# РЕШЕНИЯ ROBUST CC/CV.

## WARRIOR™ 400i, 500i И 750i С ROBUSTFEED PRO.

Warrior — надежный многопроцессный источник питания, разработанный для функционирования в тяжелых условиях эксплуатации, с выходным током до 500 А. В сочетании с RobustFeed Pro он образует наиболее долговечную и безотказную комбинацию для высокопроизводительной сварки MIG (GMAW), сварки электродом (MMA), TIG (GTAW), а также строжки.

Warrior 750i CC/CV — идеальное решение для максимальных возможностей строжки. Его функционирование оптимизировано для электродов 16 мм, а максимальный выходной ток составляет 850 А.

**Инверторная технология** – Warrior обеспечивает высокую портативность, работу дуги и экономию энергии, т. е. именно то, чего вы ожидаете от инвертора.

**Высокая продолжительность включения** – Warrior обеспечивает выходной ток в 400 А, 500 А или 820 А при продолжительности включения 60%, для выполнения длинных сварных швов при различных видах применения.

**Прочность и долговечность** – Warrior имеет надежную конструкцию с толстыми металлическими боковыми панелями, боковыми сторонами с двойным изгибом и длинными ножками, обеспечивающими зазор, благодаря чему устройство пригодно для использования в сложных условиях, в помещениях и вне их.

**Простота перемещения** – Warrior имеет эргономичные ручки, пригодные для подъема краном и имеющие соответствующую маркировку, что упрощает логистику. Ножки модели Warrior 750i также обеспечивают безопасную зону подъема для перемещения с помощью вилочного погрузчика.

**Простота использования** – Четкий и интуитивный пользовательский интерфейс с ручками, которые удобно использовать даже в перчатках, делает настройку быстрой и простой.

WARRIOR™ 750i CC/CV И ROBUSTFEED PRO

WARRIOR™ 500i И ROBUSTFEED PRO

# ИМПУЛЬСНЫЕ РЕШЕНИЯ ROBUST.

## ARISTO® 500ix С ROBUSTFEED PULSE ИЛИ ROBUSTFEED U6.

Aristo 500ix — портативный импульсный источник питания для тяжелой промышленности, с прочной и надежной механической конструкцией. Совместно с RobustFeed Pulse или RobustFeed U6 он образует оптимальную портативную и долговечную комбинацию для высокопроизводительной импульсной сварки при различных видах применения.

**Передовая импульсная функция** – Панель управления Aristo предоставляет возможность точной настройки параметров сварки для сокращения подвода тепла и минимизации брызг металла.

**Автоматизированная оптимизация сварки** – Благодаря заранее запрограммированным синергетическим линиям для широкого спектра проволоки из стали, нержавеющей стали и алюминия, Aristo автоматически регулирует параметры сварки на основе данных, вводимых пользователем, для обеспечения качества сварки.

**Надежность и простота перемещения** – Aristo 500ix, как и Warrior, отличается прочной и надежной конструкцией и идеально подходит для использования как в цеху, так и на площадке монтажа. Устройство также имеет эргономичные ручки, пригодные для подъема краном и имеющие соответствующую маркировку, что упрощает логистику.

**Управление несколькими процессами с места сварки** – Управление многопроцессными функциями Aristo 500ix, включая сварку электродом (MMA) и строжку, может осуществляться с устройства подачи проволоки.
Это устраняет необходимость использования дополнительных сварочных кабелей и позволяет оператору контролировать все настройки, даже если он находится на удалении от источника питания.

**Простота использования** – Четкий и интуитивный пользовательский интерфейс с ручками, которые удобно использовать даже в перчатках, упрощает настройки, включая технологию QSet™ для автоматической конфигурации параметров короткой дуги.

ROBUSTFEED PULSE

ARISTO® 500ix И ROBUSTFEED U6

# ROBUSTFEED: РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ.

**ROBUSTFEED PRO** **ROBUSTFEED PULSE** **ROBUSTFEED U6**

reddot winner 2021

| СПЕЦИФИКАЦИИ | ROBUSTFEED PRO | ROBUSTFEED PULSE, ROBUSTFEED U6 И U82 |
|---|---|---|
| Входное напряжение | 42 В перем. тока | 42 В перем. тока |
| Сварочный ток | 550 А при 50%<br>500 А при 60%<br>400 А при 100% | 630 А при 35%<br>500 А при 60%<br>400 А при 100% |
| Диаметр проволоки<br>Мягкая сталь<br>Нержавеющая<br>Порошковая<br>Алюминиевая | <br>0,6–2,0 мм<br>0,6–1,6 мм<br>0,9–2,4 мм<br>0,9–1,6 мм | <br>0,6–1,6 мм<br>0,6–1,6 мм<br>0,8–2,0 мм<br>0,8–1,6 мм |
| Скорость подачи проволоки | 0,8–25,0 м/мин | 0,8–25,0 м/мин. |
| Максимальная масса катушки | 20 кг | 20 кг |
| Максимальный диаметр катушки | 300 мм | 300 мм |
| Рабочий диапазон температур | От -20 °C до +55 °C | От -20 °C до +55 °C |
| Степень защиты корпуса | IP44 | IP44 |
| Сертификаты (стандарты) | CE | CE |
| Габариты (Д x Ш x В) | 595 x 250 x 430 мм | 595 x 250 x 430 мм |
| Вес | 16,8 кг | 16,7 кг |

* RobustFeed было удостоено награды Red Dot Design за дизайн продукта.

| ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ | ROBUSTFEED PRO | ROBUSTFEED PULSE | ROBUSTFEED U6 | ROBUSTFEED U82 |
|---|---|---|---|---|
| MIG CV | X | X | X | X |
| MIG импульсн. | | X | X | X |
| Синергетические линии | | S, Ss, Al<br>**93 линии** | Сталь, нерж., Al<br>**92 линии** | Сталь, нерж., Al<br>**253 ручн. и 68 роботиз.** |
| TIG | На источнике питания | | X | X |
| MMA | На источнике питания | Органы управления MMA и выход на устройстве подачи проволоки* | Органы управления и разъем MMA на устройстве подачи проволоки* | Органы управления и разъем MMA на устройстве подачи проволоки* |
| Строжка | На источнике питания | | Органы управления строжкой и выход на устройстве подачи проволоки* | Органы управления строжкой и выход на устройстве подачи проволоки* |
| Расходомер газа | X* | X* | X* | X* |
| Комплект подогрева | X* | X* | X* | X* |
| 2T/4T | X | X | X | X |
| Горячий пуск | | X | X | X |
| Плавный пуск | X | X | X | X |
| Заполнение кратера | X | X | X | X |
| Дожигание | Автоматич. (переключатель сплошной/порошковой проволоки) | X | X | X |
| Функция завершения по короткому замыканию | Авто (переключатель проволоки сплошная / с сердечником) | X | X | X |
| Настройка продувки газа до и после сварки | | X | X | X |
| QSet | | X | X | X |
| Настройки памяти | | 3 | 10 | 255 |
| Настройка силы тока | | X | X | X |
| Время точечной сварки | | | X | X |
| Настройка пределов | | | X | X<br>(и пределы измерения) |
| Блокировка кодом | | | X | X<br>(и уровни, выбранные пользователем) |
| Суперимпульсная<br>(импульсная / импульсная, импульсная / струйная, импульсная / короткая) | | | | X |
| Создание синергической линии | | | | X |
| Установка двух устройств подачи | | | | X |
| Поддержка Push-Pull | | X* | X* | X* |
| Поддержка MechMig | | X* | X* | X* |

*В зависимости от версии.

**ROBUSTFEED PRO**

**ROBUSTFEED PULSE**

**ROBUSTFEED U6**

**ROBUSTFEED U82**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА.

| МОДЕЛЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ | WARRIOR 400i | WARRIOR 500i | WARRIOR 750i CC/CV | ARISTO 500ix |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение электросети | 380–415 В, 3 фазы, ±10%, 50/60 Гц | 380–415 В, 3 фазы, ±10%, 50/60 Гц | 380–460 В, 3 фазы, ±10%, 50/60 Гц | 380–460 В, 3 фазы, ±10%, 50/60 Гц |
| Плавкий предохранитель | 25 A | 32 A | 80 A | 32 A |
| Минимальная номинальная мощность генератора (AVR) | 40 кВт | 40 кВт | 75 кВт | 40 кВт |
| Допустимая нагрузка<br>Воздушно-дуговая строжка<br>MIG / MMA / TIG<br>ПВ 35%<br>ПВ 60%<br>ПВ 100% | <br><br><br>–<br>400 A<br>300 A | <br><br><br>–<br>500 A<br>400 A | <br><br><br>850 A<br>820 A<br>750 A | <br><br><br>–<br>500 A<br>400 A |
| Эффективность при макс. токе, MIG | 90 % | 90 % | 91 % | 90 % |
| Коэффициент мощности при макс. токе, MIG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Режим энергосбережения | 30 Вт | 30 Вт | 32 Вт | 25 Вт |
| Напряжение холостого хода | 56 В пост. тока | 56 В пост. тока | 89 В пост. тока | 62 В пост. тока |
| Напряжение холостого хода (VRD активирован) | 28 В пост. тока | 28 В пост. тока | 28 В пост. тока | 32 В пост. тока |
| Рабочая температура | От -10 °C до +40 °C | От -10° C до +40 °C | От -10 °C до +40 °C | От -20 °C до +40 °C |
| Габариты (Д x Ш x В) | 712 x 325 x 470 мм | 712 x 325 x 470 мм | 850 x 415 x 637 мм | 712 x 325 x 470 мм |
| Вес | 59 кг | 59 кг | 101 кг | 59 кг |
| Степень защиты корпуса | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Отметка о сертификации | CE | CE | CE | CE |

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

| Устр. подачи пров. | Код заказа | Водяное охлаждение | Расходомер и нагреватель газа | Выход MMA | Push-Pull | Механизированн. MIG | ELP[3] | Выход ДУ | Опции источника питания | Код заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robust Feed Pro | 0 445 800 881 | X | | | | | | Доп. выход ДУ на ИП | Warrior 400i CC/CV<br>Warrior 500i CC/CV | 0 465 350 884<br>0 465 350 883 |
| | 0 445 800 883 | X | X | | | | | Стандартный выход ДУ на ИП | Warrior 750i | 0 445 555 880 |
| Robust Feed Pulse | 0 445 800 894 | X | | | | | | X (Устр. подачи пров.[2]) | Aristo 500ix | 0 446 200 880 |
| | 0 445 800 891 | X | X | X | | | | | | |
| | 0 445 800 892 | X | X | X | X | X | X | X (Устр. подачи пров.[1]) | | |
| Robust Feed U6 | 0 445 800 897 | X | | | | | | X (Устр. подачи пров.[2]) | | |
| | 0 445 800 887 | X | X | X | | | | | | |
| | 0 445 800 888 | X | X | X | X | X | X | X (Устр. подачи пров.[1]) | Aristo 500ix<br>Aristo U5000iw с Weldcloud | 0 446 200 880<br>0 445 400 883 |
| Robust Feed U82[5] | 0 445 800 899 | X | | | | | X | | | |
| | 0 445 800 898 | X | X | X | | | | | | |
| | 0 445 800 900 | X | X | X | X | X | X | X (Устр. подачи пров.[1]) | | |
| Robust Feed U0[6] | 0 445 800 901 | X | | | | | X | X (Устр. подачи пров.[2]) | | |

1. Имеющийся пульт ДУ M1
2. Имеющиеся пульты ДУ, MTA1 CAN, AT1 CAN и другие
3. ELP, функция, необходимая для использования с оборудованием водяного охлаждения с ELP, включая 4004i Pulse и U5000iw
4. Miggytrac B5001, Railtrac B42V/BV2000
5. В комплект входит U82 Plus pendant
6. Сочетайте с одним RobustFeed U82, чтобы подключать одновременно два устройства подачи проволоки

| ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ | | |
|---|---|---|
| **Изделие** | **Аксессуары** | **Код заказа** |
| RobustFeed | Комплект колес RobustFeed | 0 446 081 880 |
| | Компенсатор нагрузки для горелки | 0 446 082 880 |
| | Тележка RobustFeed для катушек 440 мм | 0 349 313 700 |
| | Комплект жидкостного охлаждения (для модернизации устройств подачи с газовым охлаждением) | 0 446 123 880 |
| | Устройство быстрого подключения упаковки Marathon Pac™ | F102440880 |
| Warrior 400i CC/CV<br>Warrior 500i CC/CV<br>Aristo 500ix | 4-колесная тележка с вертикальной осью для устройства подачи проволоки, держателем горелки, держателями кабелей | 0 349 313 450 |
| | Комплект для удлинения направляющего штифта (необходим для использования с тележкой, если устройство подачи проволоки оснащено комплектом колес) | 0 465 508 880 |
| | 2-колесная тележка, включая полку для RobustFeed | 0 460 564 880 |
| | Комплект колес для источника питания | 0 465 416 880 |
| | Блок охлаждения COOL 2 (Warrior 400i/500i, Aristo 500ix) | 0 465 427 880 |
| Warrior 750i CC/CV | Тележка Warrior 750i (с воздушным охлаждением) | 0 446 398 880 |
| | Тележка Warrior 750i (с водяным охлаждением) | 0 446 270 880 |
| | Автономный COOL 2 (для Warrior 750i) | 0 465 427 881 |
| | Адаптерный кабель с ОКС на LUG (для подключения комплектов соединительных кабелей к Warrior 750i) | 0 446 507 880 |

| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С КОМПЕНСАТОРОМ НАГРУЗКИ | 2,0 М | 5,0 М | 10,0 М | 15,0 М | 20,0 М | 25,0 М | 35,0 М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RobustFeed Pro (Warrior)** | | | | | | | |
| 70 мм², с газовым охлаждением | 0 446 160 880 | 0 446 160 881 | 0 446 160 882 | 0 446 160 883 | 0 446 160 887 | 0 446 160 884 | 0 446 160 885 |
| 70 мм², с жидкостным охлаждением | 0 446 160 890 | 0 446 160 891 | 0 446 160 892 | 0 446 160 893 | – | 0 446 160 894 | 0 446 160 895 |
| 95 мм², с газовым охлаждением | 0 446 160 980 | 0 446 160 981 | 0 446 160 982 | 0 446 160 983 | – | 0 446 160 984 | 0 446 160 985 |
| 95 мм², с жидкостным охлаждением | 0 446 160 990 | 0 446 160 991 | 0 446 160 992 | 0 446 160 993 | – | 0 446 160 994 | 0 446 160 995 |
| **RobustFeed Pulse и U6 (Aristo)** | | | | | | | |
| 70 мм², с газовым охлаждением | 0 446 255 880 | 0 446 255 881 | 0 446 255 882 | 0 446 255 883 | 0 446 255 884 | 0 446 255 885 | 0 446 255 886 |
| 70 мм², с жидкостным охлаждением | 0 446 255 890 | 0 446 255 891 | 0 446 255 892 | 0 446 255 893 | 0 446 255 894 | 0 446 255 895 | 0 446 255 896 |

| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ С КОМПЕНСАТОРОМ НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| RobustFeed Pro для Warrior* | 0 446 050 880 |
| RobustFeed Pulse/U6 для Aristo** | 0 446 050 881 |

*Для модернизации имеющихся комплектов соединительных кабелей Warrior с целью использования с RobustFeed.
**Для модернизации имеющихся комплектов соединительных кабелей Aristo с целью использования с RobustFeed.

| ГОРЕЛКИ MIG | 3 М | 4 М | 5 М |
|---|---|---|---|
| PSF 415, с воздушным охлаждением | 0 700 025 040 | 0 700 025 041 | 0 700 025 042 |
| PSF 515, с воздушным охлаждением | 0 700 025 050 | 0 700 025 051 | 0 700 025 052 |
| PSF 420W, с водяным охлаждением | 0 700 025 060 | 0 700 025 061 | 0 700 025 062 |
| PSF 520W, с водяным охлаждением* | 0 700 025 070 | 0 700 025 071 | 0 700 025 072 |

*С системой охлаждения с двойным контуром для снижения температуры, улучшения подачи проволоки и сокращения количества остановок, необходимых для замены быстроизнашиваемых деталей.

**Пользуйтесь устройством подачи проволоки, которое никогда не прерывает подачу.** Свяжитесь с дистрибьютором ESAB и закажите комплект RobustFeed. Посетите сайт esab.com/robust для получения дополнительной информации.

| ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ К РОЛИКУ ПОДАЧИ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V-образная канавка для Fe/Ss/порошк.** | **Диаметр проволоки** | | | | | |
| Канавка / Сторона 1 | 0,8 | 0,9 / 1,0 | 0,9 / 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 |
| Канавка / Сторона 2 | 0,9 / 1,0 | 0,9 / 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Ид. номер товара | 0 445 850 002 | 0 445 850 003 | 0 445 850 004 | 0 445 850 005 | 0 445 850 006 | 0 445 850 007 |
| **Накатанная V-образная канавка для порошковой проволоки** | **Диаметр проволоки** | | | | | |
| Канавка / Сторона 1 | 0,9 / 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| Канавка / Сторона 2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| Ид. номер товара | 0 445 850 030 | 0 445 850 031 | 0 445 850 032 | 0 445 850 033 | 0 445 850 035 | 0 445 850 036 |
| **U-образная канавка для алюминиевой проволоки** | **Диаметр проволоки** | | | | | |
| Канавка / Сторона 1 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | | | |
| Канавка / Сторона 2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | | | |
| Ид. номер товара | 0 445 850 050 | 0 445 850 051 | 0 445 850 052 | | | |

| ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОВОЛОКЕ | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПАТРУБОК | ВЫХОДНОЙ ПАТРУБОК |
|---|---|---|---|
| Выход направляющей проволоки для Fe/Ss/порошк. 0,6–1,6 мм | 0 445 822 001 | 0 446 080 882 | 0 445 830 881 |
| Выход направляющей проволоки для Fe/порошк. 1,8–2,4 мм | 0 445 822 002 | 0 446 080 883 | 0 445 830 882 |
| Выход направляющей проволоки для алюминия 0,8–1,6 мм | 0 445 822 001 | 0 446 080 881 | 0 445 830 885 |

# НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА.

Устройство подачи проволоки RobustFeed, как и любое другое изделие компании ESAB, воплощает наше стремление обеспечить высочайший уровень обслуживания и поддержки клиентов. Квалифицированная клиентская служба ESAB готова быстро ответить на любые ваши вопросы, решить возникшие проблемы, а также помочь разместить заявку на обслуживание или модернизацию вашего оборудования.

**Для получения дополнительной информации об устройстве подачи проволоки RobustFeed перейдите по ссылке esab.com/robust.**

## ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.

Лидирующее положение ESAB в сервисе и техподдержке означает, что, если вам нужна помощь, вы всегда можете получить наиболее полные гарантийные обязательства.

3 YR WARRANTY

## ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМЫ.

Чтобы достичь максимальной эффективности своих вложений, вместе с устройством подачи проволоки с выдающимися характеристиками, вам также необходимо выбрать высокопроизводительное сварочное оборудование и материалы ESAB. Больше информации на сайте esab.com.

ESAB®

ESAB / esab.com

QUALITY • ENVIRONMENT • HEALTH • SAFETY

GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

XA00204699 /RU / RU / 01-21-22 Примечания: Спецификации могут изменяться без уведомления. Изделия могут отличаться от иллюстраций.